



KEMPER 'Control-plus' volumestroom, snelheid - en temperatuur T-stuk

KEMPER 'Control-plus'- daarmee werkt u snel en precies

Eindelijk heeft de vaak tijdrovende en kostenintensieve inregeling van installaties en leidingnetssystemen een einde: De perfecte oplossing heet **KEMPER 'Control-plus'**.



De appendage samen met het mobile handmeetapparaat geeft u overzicht en ontmaskert onverbiddelijk aanwezige storingsfactoren. Volumestromen kunnen eenduidig worden onderzocht en ingesteld eveneens kan de bedrijfstoestand worden gedocumenteerd. Dat verhoogt de veiligheid in het bedrijf van bestaende- en nieuwe installaties.

Door het instellen van de noodzakelijke volumestromen wordt de temperatuur aan de afnamepunten enorm verbeterd. Het afstellen van het circulatiesysteem d.m.v. het instellen van de volumestromen en het controleren van de temperaturen leidt tot het nuttig gebruiken van het maximaal mogelijke energie bezuinigingspotentieel.

Een effectieve, tijdsparende instelling van installaties wordt door de combinatie van de appendage met KEMPER regelventielen figuur 150/151 bereikt. Met de optioneel verkrijgbare sensor-meetmodule laten zich aan de bereikbare meetplaats meetgegevens van de sensor opslaan en eenvoudig uitlezen.



KEMPER 'Control-plus':
Volumestroom, snelheid - en temperatuur T-stuk figuur 138 4G met
handmeetapparaat figuur 138 00 002,
Sensor- meetmodule 138 00 011,
'Multi-fix' figuur 150 en voor monstername figuur 187

'Control-plus' – voordelen in één oogopslag

- korte, robuuste sensorbehuizing van brons
- exacte volumestroom, snelheid- en temperatuurbepaling
- hoge meetnauwkeurigheid bij geringe stromingsnelheden 0,2 - 2,5 m/s
- eenvoudige digitale weergave van volumestroom en temperatuur aan het handmeetapparaat
- voor leidingsystemen van de diameters DN 15 - DN 50
- opslaan en uitlezen van meetgegevens met sensor- meetmodule
- geschikt voor de aansluiting aan een (GBS) gebouwbeheerssysteem

KEMPER 'Multi-T-stuk'
multifunctioneel en universeel inzetbaar

Voor het vaststellen en controleren van de bedrijfstoestand, in de gehele drinkwaterinstallatie, is het 'Multi-T-stuk' op ieder gewens-

te plaats inzetbaar. Geschikt voor inbouw van meet- en regeltechniek van KEMPER maar ook geschikt voor ieder ander fabrikaat.



KEMPER 'Multi-T-Stuk'
figuur 128 met aftapper



KEMPER 'Multi-T-Stuk'
figuur 129 met thermometer



KEMPER 'Multi-T-Stuk'
figuur 129 met
monsternameneventiel figuur 187

- flexibel inzetbaar in de gehele drinkwaterinstallatie voor temperatuurmeting, monsternameneventiel en aftappen
- voor integratie in het gebouwbeheerssysteem
- uitloop R 1/2" met geïntegreerde dompelbuis voor montage van de KEMPER thermometer en temperatuuropmeter PT 100
- uitloop R 1/4" voor montage van de KEMPER monsternameneventiel of aftapper
- universeel uitwisselbaar met meet- en regeltechniek van een andere fabrikant
- stromingsgunstig
- drukverliesarm huis met volledige doorstroming
- hoogwaardig, in bewezen brons kwaliteit, bestand tegen agressief water
- vrij van dode ruimtes